



| 仕様 | |
|---------|--|
| 1. 主材 | 2.0mm SUS304 |
| 2. 塗装 | (シルバー) 焼付塗装 |
| 3. 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 4. 消費電力 | 約20VA |
| 5. 部品 | 回転灯 黄色回転灯(LED) ブザー 電子ブザー 約68~80dB 音量調節 前面つまみ 制御部 信号制御ユニット内蔵 センサ用定電圧電源内蔵 |
| 6. 構造 | 防雨構造・3面表示・自立形 |
| 7. 重量 | 約27kg |

1. 施工方法
- 1) アンカーボルト (M10・4本) を使用し、コンクリート基礎に取り付けします。
 - 2) アンカーボルトの頭出し寸法は30mm~35mm程度としてください。
 - 3) 配管は基礎中央に立ち上げ、配線余長は1.5m程度としてください。
2. 施工上の注意点
- 1) 機器背面側は点検口になりますので、人が作業できるメンテナンススペースを確保し、設置してください。
 - 2) コンクリート基礎、配管・配線、アンカーボルト・ナットはお客様にてご用意してください。
 - 3) 別紙、取扱説明書をご確認の上、施工してください。

| | |
|----|---------------------|
| 名称 | 出庫警報灯 (車両検知センサ付) |
| 図番 | SRZ1001C-E |